

MODELO: **B-PVC-NR**

DESCRIPCIÓN	Bota de PVC industrial.
TIPO DE PROTECCIÓN	Ocupacional.
ALTURA	40 cm.
CASCO	Sin casco de protección.
CAÑA	Grosor de 65 shore, evita fatiga por la suavidad de sus materiales.
TALLA	23-30 solo números enteros.
PESO	1,040 g (por pieza).
FORRO	Sintético.
COLOR	Negra con suela roja.
SISTEMA DE FABRICACIÓN	Inyección.



SUELA
ANTIDERRAPANTE



RESISTE
ÁCIDOS Y AGENTES
CORROSIVOS

EQUIVALENCIA DE TALLAS DE CALZADO

	MX		USA	EUR
TALLA	LARGO	ANCHO		
23	25.4	9	5	36
24	26.2	9.2	6	38
25	27.1	9.4	7	40
26	28	9.5	8	41
27	28.7	9.8	9	42.5
28	29.6	10	10	44
29	30.3	10.1	11	45
30	31.4	10.3	12	46

RESISTENCIA DEL CALZADO

RESISTENCIA EN ACEITES	APLICA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	APLICA
RESISTENCIA A SOLVENTES	APLICA
RESISTENCIA AL IMPACTO	NO APLICA

PLANTILLA PU



RESISTE UNA
TEMPERATURA DE
60°C A 65°C

SUELA CON
ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE
A SOLVENTES Y ÁCIDOS

USO RECOMENDADO

Ideal para pisos resbalosos con sustancias aceitosas, líquidos corrosivos, productos grasos, vegetales o animales.

WWW.LICA.MX

MODELO: **B-PVC-NEG**

DESCRIPCIÓN	Bota de PVC industrial.
TIPO DE PROTECCIÓN	Ocupacional.
ALTURA	40 cm.
CASCO	Sin casco de protección.
CAÑA	Grosor de 65 shore, evita fatiga por la suavidad de sus materiales.
TALLA	23-30 solo números enteros.
PESO	1,040 g (por pieza).
FORRO	Sintético.
COLOR	Negro.
SISTEMA DE FABRICACIÓN	Inyección.



SUELA
ANTIDERRAPANTE

EQUIVALENCIA DE TALLAS DE CALZADO

	MX		USA	EUR
TALLA	LARGO	ANCHO		
23	25.4	9	5	36
24	26.2	9.2	6	38
25	27.1	9.4	7	40
26	28	9.5	8	41
27	28.7	9.8	9	42.5
28	29.6	10	10	44
29	30.3	10.1	11	45
30	31.4	10.3	12	46

RESISTENCIA DEL CALZADO

RESISTENCIA EN ACEITES	APLICA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	APLICA
RESISTENCIA A SOLVENTES	NO APLICA
RESISTENCIA AL IMPACTO	NO APLICA



SUELA CON
ANTIDERRAPANTE

SUELA
DE PVC

USO RECOMENDADO

Ideal para uso rudo en trabajos relacionados con el campo y el sector alimenticio.

WWW.LICA.MX

MODELO: **B-PVC-BR**

DESCRIPCIÓN	Bota de PVC industrial.
TIPO DE PROTECCIÓN	Ocupacional.
ALTURA	40 cm.
CASCO	Sin casco de protección.
CAÑA	Grosor de 65 shore, evita fatiga por la suavidad de sus materiales.
TALLA	23-30 solo números enteros.
PESO	1,040 g (por pieza).
FORRO	Sintético.
COLOR	Blanca con suela roja.
SISTEMA DE FABRICACIÓN	Inyección.



SUELA
ANTIDERRAPANTE



RESISTE
ÁCIDOS Y AGENTES
CORROSIVOS

EQUIVALENCIA DE TALLAS DE CALZADO

	MX		USA	EUR
TALLA	LARGO	ANCHO		
23	25.4	9	5	36
24	26.2	9.2	6	38
25	27.1	9.4	7	40
26	28	9.5	8	41
27	28.7	9.8	9	42.5
28	29.6	10	10	44
29	30.3	10.1	11	45
30	31.4	10.3	12	46

RESISTENCIA DEL CALZADO

RESISTENCIA EN ACEITES	APLICA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	APLICA
RESISTENCIA A SOLVENTES	APLICA
RESISTENCIA AL IMPACTO	NO APLICA

PLANTILLA PU



RESISTE UNA
TEMPERATURA DE
60°C A 65°C

SUELA CON
ANTIDERRAPANTE

RESISTENTE
A SOLVENTES Y ÁCIDOS

USO RECOMENDADO

Ideal para pisos resbalosos con sustancias aceitosas, líquidos corrosivos, productos grasos, vegetales o animales.

WWW.LICA.MX